

防滴アダプター

IP66仕様

Efficiency Level IV



参考仕様

仕様 \ 型式	KWD1213	KWD1250	KWD2442
定格入力電圧	AC100-240V		
定格周波数	50 / 60 Hz		
定格出力電圧	DC 12V	DC 12V	DC 24V
定格出力電流	1.25 A	5.0 A	4.2 A
最大出力電力	15W	60W	100W
効率	80%		
使用温度範囲	-20 ~ +60℃		
使用湿度範囲	10 ~ 90%RH (結露無きこと)		
冷却方法	自然空冷		
外形寸法(W x H x D) mm	115 x 140 x 80	115 x 195 x 80	115 x 245 x 80
重量	0.70 kg	1.20 kg	1.50 kg
保護機能	過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護		
入/出力コード	屋外用耐熱コード		
使用区分	屋内 / 屋外		
保護等級	IP66相当		
安全規格	電気用品安全法適合 / IEC60950準拠		
その他	RoHS規制対応		

※仕様並びに性能は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



加美電子工業株式会社

お問い合わせ：
〒547-0002
大阪市平野区加美東6丁目1番5号
TEL: 06-6791-8151
FAX: 06-6794-3434
E-mail: sales@kamidenshi.co.jp